



Veko biedt diverse accessoires bij de lichtsystemen, zoals aanwezigheidsdetectoren, lichtsensoren en montage mogelijkheden. Ook deze leveren wij voormonteerd óf ze zijn zeer eenvoudig op het lichtstelsel te monteren.



Aanwezigheidsdetectoren stellingpaden

Veko detector aan/uit of corridor		Productcode	Lengte
 IP20 - 54	• Compleet in aluminium blinddeksel gemonteerd • Max. hoogte: 14 m • Schakelvermogen: 6 A/230 V • Detectiegebied (op 14 m): 2x7 m • Incl. kunststof kapje om detectiebereik te beperken • Tijdsinstelling: 30 seconden - 45 minuten	PDNA-MD-L-NA/0,3	300 mm

Veko detector DALI		Productcode	Lengte
	• Compleet in aluminium blinddeksel gemonteerd • Max. hoogte: 14 m • Schakelvermogen: 6 A/230 V • Detectiegebied (op 14 m): 2x7 m • Incl. kunststof kapje om detectiebereik te beperken • Tijdsinstelling: 30 seconden - 45 minuten	PDNA-MD-L-NA/0,3 + PB coupler	300 mm

Veko detector		Productcode	Lengte
 IP20 - 54	• Compleet in aluminium blinddeksel gemonteerd • Max. hoogte: 8 m • Schakelvermogen: 6 A/230 V • Detectiegebied (op 8 m): 2x5 m • Tijdsinstelling: 30 seconden - 45 minuten	PDNA-MD-L-N-R/0,3	300 mm

Wijzigingen op technische gegevens voorbehouden.

ACCESSOIRES

IP20 - IP40 - IP54 - IP65

Aanwezigheidsdetectoren

Busch - Wächter (narrow beam)	Productcode	Lengte
 IP20 - 40 • Compleet in aluminium blinddeksel gemonteerd • Fabrikant: ABB • Type: 220/280 professional line • Schakelvermogen: 6 A/230 V • Detectiegebied (op 12 m): 1,5x2x16 m	PDNA + BW-S/0,3	300 mm

Osram High Bay sensor	Productcode	Lengte
 IP20 • Compleet in aluminium blinddeksel gemonteerd • Max. hoogte: 13 m met heftruck, 10 m personen • Schakelvermogen: 6 A/230 V • Detectiegebied: (op 13 m) bereik van Ø 18 m (op 10 m) bereik van Ø 12 m • Tijdsinstelling: 30 seconden - 20 minuten	PDNA + OSRHBS	300 mm

Osram High Bay sensor DALI	Productcode	Lengte
 IP20 • Compleet in aluminium blinddeksel gemonteerd • Max. hoogte: 13 m met heftruck, 10 m personen • Detectiegebied: (op 13 m) bereik van Ø 18 m (op 10 m) bereik van Ø 12 m • Tijdsinstelling: 30 seconden - 20 minuten	PDNA + OSRHBSDALI	300 mm

Dimregeling


DALI daglichtsensor B.E.G.	Productcode	Lengte
 IP20 • Gemonteerd op aluminium blinddeksel • Fabrikant: B.E.G. • Schakelvermogen: max. 50 drivers	PDNA + BEGDALIIBDC	300 mm

Wijzigingen op technische gegevens voorbehouden.

ACCESSOIRES

IP20 - IP40 - IP54 - IP65

Montagemogelijkheden

Wartel		Productcode	Lengte
 IP20 - 65	PG16 wartel gemonteerd in aluminium blinddeksel	PDNA + PG16/1,5295	1.529,5 mm
Contactdoos + randaarde		Productcode	Lengte
 IP20 - 40	- Inbouwcontactdoos voorzien van klapdeksel gemonteerd in aluminium blinddeksel - Schakelvermogen: 6 A/230 V	PDNA + WCDR1/0,3	300 mm
Wieland aansluiting gst 18/3F		Productcode	Lengte
 IP20	- Wieland chasis deel (female) gemonteerd in aluminium blinddeksel - Schakelvermogen: 6 A/230 V	PDNA + WFC1/0,3	300 mm
Montagebeugel		Productcode	
 IP20	- Voor het bevestigen van spots e.d. aan de onderzijde van het profiel - Voorzien van schroef aan de zijkant	BM3	
Montageplaat aluminium		Productcode	
 IP20 - 54	- Voor het monteren van lasdozen e.d. - Schuine opstelling (45°) - Niet mogelijk i.c.m. PNHR-05500 profiel	M2-R	

Spanningsrail

Spanningsrail voor spot		Productcode	Lengte
 IP20	- Spanningsrail geschikt voor Global adapters - Schakelvermogen 6 A/230 V	SRP - 0,6195 SRP - 1,2295 SRP - 1,257 SRP - 1,5295 SRP - 1,557	619,5 mm 1.229,5 mm 1.257 mm 1.529,5 mm 1.557 mm

Wijzigingen op technische gegevens voorbehouden.