ZUBEHÖR

IP20 - IP40 - IP54 - IP65

Veko bietet eine Reihe von Zubehörprodukten für die Lichtsysteme an, wie zum Beispiel Anwesenheits-sensoren, Lichtsensoren und Montagehalterungen. Auch diese werden entweder vormontiert geliefert oder lassen sich sehr einfach an der Lichtanlage anbringen.

Präsenzmelder für Regalgänge

Veko Detektor an/aus oder flur		Produktcode	Länge
IP20 - 54	• Vollständig in einer Blindabdeckung aus Aluminium montiert • Max. Höhe: 14 m • Schaltkapazität: 6 A/230 V • Erfassungsbereich (bis zu 14 m): 2x7 m • Einschließlich Kunststoffkappe zur Begrenzung des Detektionsbereichs • Zeiteinstellung: 30 Sekunden - 45 Minuten	PDNA-MD-L-NA/0,3	300 mm

Veko Detektor DALI		Produktcode	Länge
	• Vollständig in einer Blindabdeckung aus Aluminium montiert • Max. Höhe: 14 m • Schaltkapazität: 6 A/230 V • Erfassungsbereich (bis zu 14 m): 2x7 m • Einschließlich Kunststoffkappe zur Begrenzung des Detektionsbereichs • Zeiteinstellung: 30 Sekunden - 45 Minuten	PDNA-MD-L-NA/0,3 + PB coupler	300 mm

Veko Detektor		Produktcode	Länge
IP20 - 54	• Vollständig in einer Blindabdeckung aus Aluminium montiert • Max. Höhe: 8 m • Schaltkapazität: 6 A/230 V • Erfassungsbereich (bis zu 8 m): 2x5 m • Zeiteinstellung: 30 Sekunden - 45 Minuten	PDNA-MD-L-N-R/0,3	300 mm

Änderungen technischer Daten vorbehalten.

Präsenzmelder

Busch - Wächter (narrow beam)		Produktcode	Länge
IP20 - 40	• Vollständig in einer Blindabdeckung aus Aluminium montiert • Fabrikat: ABB • Typ: 220/280 professional line • Schaltkapazität: 6 A/230 V • Erfassungsbereich (bis zu 12 m): 1,5x2x16 m	PDNA + BW-S/0,3	300 mm

Osram High Bay Sensor		Produktcode	Länge
IP20	• Vollständig in einer Blindabdeckung aus Aluminium montiert • Max. Höhe: 13 m mit Gabelstapler, 10 m Personen • Schaltkapazität: 6 A/230 V • Erfassungsbereich: (auf 13 m) Bereich von Ø 18 m (auf 10 m) Bereich von Ø 12 m • Zeiteinstellung: 30 Sekunden - 20 Minuten	PDNA + OSRHBS	300 mm

Osram High Bay Sensor DALI		Produktcode	Länge
IP20	• Vollständig in einer Blindabdeckung aus Aluminium montiert • Max. Höhe: 13 m mit Gabelstapler, 10 m Personen • Schaltkapazität: 6 A/230 V • Erfassungsbereich: (auf 13 m) Bereich von Ø 18 m (auf 10 m) Bereich von Ø 12 m • Zeiteinstellung: 30 Sekunden - 20 Minuten	PDNA + OSRHBSDALI	300 mm

Dämmerungsschaltung

DALI Tageslichtsensor B.E.G.		Produktcode	Länge
IP20	• Auf einer Blindabdeckung aus Aluminium montiert • Fabrikat: B.E.G. • Schaltkapazität: max. 50 Treiber	PDNA + BEGDALIIBDC	300 mm

Änderungen technischer Daten vorbehalten.

Anschluss- / Montagemöglichkeiten

Kabelverschraubung		Produktcode	Länge
IP20 - 65	• PG16 Kabelverschraubung in einer Blindabdeckung aus Aluminium montiert	PDNA + PG16/1,5295	1.529,5 mm

Einbausteckdose mit Schutzerdung		Produktcode	Länge
IP20 - 40	• Einbausteckdose mit Klappdeckel, montiert in einer Blindabdeckung aus Aluminium • Maximale Schaltleistung: 6 A/230V	PDNA + WCDR1/0,3	300 mm

Wieland Anschluss gst 18/3F		Produktcode	Länge
IP20	• Wieland Gehäuseteil (female), montiert in einerBlindabdeckung aus Aluminium • Maximale Schaltleistung: 6 A/230V	PDNA + WFC1/0,3	300 mm

Montagebügel		Produktcode
IP20	• Zur Befestigung von Notleuchten oder Strahlern u.ä. an der Unterseite des Profils • Mit einer Schraube an der Seite zur Fixierung	BM3

Montageplatte aluminium		Produktcode
IP20 - 54	• Zur Montage von Anschlussdosen u.ä. • Schrägaufstellung (45°) • Nicht möglich bei PNHR-05500 Profil	M2-R

Spannungsschiene

Spannungsschiene für Strahler		Produktcode	Länge
IP20	• Spannungsschiene für Global Adapter geeignet • Maximale Leistung 6 A	SRP - 0,6195 SRP - 1,2295 SRP - 1,257 SRP - 1,5295 SRP - 1,557	619,5 mm 1.229,5 mm 1.257 mm 1.529,5 mm 1.557 mm

Änderungen technischer Daten vorbehalten.