

### Technische Daten

|                              |                                                                                            |          |          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Länge (mm)                   | 1.030 mm                                                                                   | 1.530 mm | 2.030 mm |
| Lichtstrom (lm)              | 1.700 - 19.500 lm                                                                          |          |          |
| Leistung (W)                 | 11,3 - 122,4 W                                                                             |          |          |
| Spannung (V)                 | 220 - 240 V                                                                                |          |          |
| Frequenz (Hz)                | 50 ÷ 60 Hz                                                                                 |          |          |
| Leistungsfaktor              | >0.9                                                                                       |          |          |
| Treiber                      | Signify oder Osram                                                                         |          |          |
| Umgebungstemperatur*         | -20 °C bis +35 °C (Auf Anfrage andere Temperaturen möglich)                                |          |          |
| Gewicht                      | Ca. 2,5 - 3,3 kg/m, inklusive Profil und Zubehör                                           |          |          |
| Anwendung                    | Industrieanlagen, Sporthallen, Schwimmbäder, Geschäfte und Kühl und Tiefkühlräume          |          |          |
| Installationshöhe            | 2 - 26 m                                                                                   |          |          |
| Farbtemperatur (K)           | Neutralweiss (± 4.000 K)<br>Auf Wunsch andere Farbtemperaturen lieferbar (3.000 - 6.500 K) |          |          |
| Colour Rendering Index (CRI) | >80 (>90 möglich)                                                                          |          |          |
| Linsen Optik                 | Narrow, Semi Wide, Wide, X-Wide, Diffuse und Circular                                      |          |          |
| Material der Abdeckung       | Polykarbonat, PMMA                                                                         |          |          |
| Material                     | Rohaluminium                                                                               |          |          |
| Farbe                        | Rohaluminium, anodisiert und RAL-Farben                                                    |          |          |
| Hiebfestigkeit               | IK07 / IK10                                                                                |          |          |
| Schutzart                    | IP40 - IP54                                                                                |          |          |
| Optionen                     | DALI, CLO, Flur, zentrale und dezentrale Notbeleuchtung                                    |          |          |
| Garantie                     | L85B10 /mindestens 5 Jahre Garantie / Ta 35 °C                                             |          |          |
| Erwartete Lebensdauer        | Bis zu 100.000 Betriebsstunden möglich                                                     |          |          |
| BREEAM Normen                | Ja                                                                                         |          |          |
| NOC*NSF B1 (Ballproof)       | Ja                                                                                         |          |          |

\* Leuchten, die mit dezentralen Notlichtbatterien ausgestattet sind, haben eine Umgebungstemperatur von +5 °C bis +25 °C.

Gemäß der IEC ist Toleranz von ± 10% auf die ursprüngliche Leistung gültig. Änderungen technischer Daten vorbehalten.

CLEVER  
SWIFT  
SOLID

# MAGNUS LINEARE LED

IP40 - IP54


## MAGNUS NARROW




### Leuchteneinheit



### Abmessungen



### LVK



| Produktcode IP40 | Produktcode IP54 | Länge (mm) | Leistung (W) | Lichtstrom (lm) | Effizienz (lm/W) |
|------------------|------------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
| LN-N-312         | LH-N-312         | 1.030      | 11,4 - 61,9  | 1.800 - 8.300   | 133 - 154        |
| LN-N-352         | LH-N-352         | 1.530      | 11,3 - 92,2  | 1.800 - 12.400  | 133 - 171        |
| LN-N-355         | LH-N-355         | 1.530      | 16,6 - 122,4 | 2.700 - 17.850  | 145 - 167        |
| LN-N-362         | LH-N-362         | 2.030      | 11,5 - 105,7 | 1.800 - 14.750  | 138 - 164        |

Gemäß der IEC ist Toleranz von  $\pm 10\%$  auf die ursprüngliche Leistung gültig. Änderungen technischer Daten vorbehalten.

CLEVER  
SWIFT  
SOLID