

Información técnica

Longitud	1.030 mm	1.530 mm	2.030 mm
Flujo lumínico	1.700 - 19.500 lm		
Potencia (en Vatio /W)	11,3 - 122,4 W		
Voltaje	220 - 240 V		
Frecuencia	50 ÷ 60 Hz		
Factor de potencia	> 0,9		
Driver	Signify u Osram		
Temperatura ambiente de trabajo*	-20 °C hasta 35° C		
Peso	3,3 Kg/metro aprox., incluyendo perfiles y accesorios		
Aplicación	Áreas industriales, centros deportivos, piscinas, comercios, cámaras frigoríficas		
Altura de la línea	2 - 26 m		
Color de la luz	Blanco natural (± 4.000 K) Otros colores solicitados posibles (3.000 - 6.500 K)		
Índice de representación cromática (IRC/CRI)	> 80 (> 90 posible)		
Opciones de ópticas	Narrow, Semi Wide, Wide, X-Wide, Diffuse y Circular		
Lente	Policarbonato PMMA		
Material	Aluminio bruto		
Colores	Aluminio bruto, anodizado, colores RAL		
Resistencia al impacto	IK02/ IK07/ IK10		
Código IP	IP40 - IP54		
Opciones	DALI, CLO, alumbrado de emergencia central y descentralizado		
Garantía	L85B10/ por lo menos 5 años de garantía/Ta 35° C		
Vida útil	Hasta más de 100.000 horas		
Normas BREEAM	Sí		
NOC*NSF B1 (Ballproof)	Sí		

* Las instalaciones equipadas con baterías de iluminación de emergencia descentralizadas tienen una temperatura de ambiente de trabajo de +5 °C a +25 °C.

Estos datos técnicos pueden cambiar.

MAGNUS LINEAR LED

IP40 - IP54

MAGNUS NARROW



Luminaria



Dimensiones





Diagrama polar



Código de producto IP40	Código de producto IP54	Longitud (mm)	Potencia (W)	Flujo (lm)	Lumen/W
LN-N-312	LH-N-312	1.030	11,4 - 61,9	1.800 - 8.300	133 - 154
LN-N-352	LH-N-352	1.530	11,3 - 92,2	1.800 - 12.400	133 - 171
LN-N-355	LH-N-355	1.530	16,6 - 122,4	2.700 - 17.850	145 - 167
LN-N-362	LH-N-362	2.030	11,5 - 105,7	1.800 - 14.750	138 - 164

Estos datos técnicos pueden cambiar.

CLEVER
SWIFT
SOLID