

CE  05 LM-79 LM-80

Speciaal voor toepassing in magazijnen met lage stellingen en winkels heeft Veko de Joris Budget LED ontwikkeld. De Joris is energiezuinig en verlicht altijd overal optimaal waar dat nodig is. Daardoor is de Joris een prima budget LED oplossing.

Joris draagt bij aan een prettig gevoel in een breed scala aan bedrijfsruimtes. In de retail, bijvoorbeeld, vergroot Joris, met zijn plezierige licht en de goede gelijkmatigheid op de vloer en in de stellingen, de winkelbeleving.

De Joris is vervaardigd uit brut aluminium. Veko levert de armaturen voorgemonteerd op aluminium draagprofielen. Het gebruik van aluminium zorgt voor een optimale temperatuurhuishouding: Veko LED verlichting functioneert moeiteloos in omgevingstemperaturen van -20 °C tot +35 °C of zelfs nog hoger. Bij Veko is dan ook een garantie van 10 jaar mogelijk.

Voor een extra besparing op uw energiekosten, kiest u voor een Light Management System. Uw verlichting wordt intelligent gestuurd waardoor het onderhoud van de (nood)verlichting en het dimmen van de armaturen efficiënter is.

Een lichtlijn van Veko behoort niet alleen bij de energiezuinigste ter wereld maar is ook de duurzaamste. De verlichting wordt praktisch onverpakt geleverd, is 100% recyclebaar, en kan na zelfs 45 jaar eenvoudig gerenoveerd worden.

**CLEVER
SWIFT
SOLID**

Technische gegevens

Lengte	1.030 mm
Output flux	3.400 lm
Vermogen	27 W
Voltage	220 - 240 V
Frequentie	50 ÷ 60 Hz
Powerfactor	>0.9
Elektronica	Signify of Osram
Operationele temperatuur	-20 °C tot +35 °C
Gewicht	circa 2,5 kg/m inclusief profiel en accessoires
Toepassing	Lage ruimtes, orderpickstellingen en winkels
Installatiehoogte	2 - 4 m
Kleurtemperatuur	Natural white (± 4.000 K)
Colour Rendering Index (CRI)	>80
Lensoptiek	Diffuse
Materiaal afscherming	PMMA
Materiaal	Brut aluminium
Kleur	Brut aluminium en geanodiseerd
Slagvastheid	IK07
Beschermingsklasse	IP20
Opties	Noodverlichting
Garantie	L85B10 / 5 jaar garantie / Ta 35° C
Verwachte levensduur	Tot 50.000 branduren mogelijk
BREEAM	Ja

Op de initiële prestatie is, conform IEC, een tolerantie van ± 10% van toepassing. Wijzigingen op technische gegevens voorbehouden.

CLEVER
SWIFT
SOLID

Joris - NL v1.1 01/09/21


JORIS DIFFUSE




Armatuur



Maatvoering



Polair diagram



Productcode IP20	Lengte (mm)	Vermogen (W)	Output flux (lm)	Lumen/Watt
LBN-D-109	1.030	27	3.400	125

Op de initiële prestatie is, conform IEC, een tolerantie van $\pm 10\%$ van toepassing. Wijzigingen op technische gegevens voorbehouden.

**CLEVER
SWIFT
SOLID**

Joris - NL v1.1 01/09/21

BUDGET FOOD



AGU



**CLEVER
SWIFT
SOLID**

Joris - NL v1.1 01/09/21