

MAGNUS LINEAIR LED

IP40 - IP54

Technische gegevens

Lengte	1.030 mm	1.530 mm	2.030 mm
Output flux	1.700 - 19.500 lm		
Vermogen	11,3 - 122,4 W		
Voltage	220 - 240 V		
Frequentie	50 ÷ 60 Hz		
Powerfactor	>0.9		
Elektronica	Signify of Osram		
Operationele temperatuur*	-20 °C tot +35 °C (op aanvraag lagere of hogere temperaturen mogelijk)		
Gewicht	2,5 - 3,3 kg per m, inclusief profiel en accessoires		
Toepassing	Industriële ruimtes, sporthallen, retail en koel- en vriesruimtes		
Installatiehoogte	2 - 26 m		
Kleurtemperatuur	Natural white (± 4.000 K) Op aanvraag andere kleurtemperaturen (3.000 - 6.500 K) mogelijk		
Colour Rendering Index (CRI)	>80 (>90 mogelijk)		
Lensopties	Narrow, Semi Wide, Wide, X-Wide, Diffuse en Circular		
Materiaal afscherming	Polycarbonaat, PMMA		
Materiaal	Brut aluminium		
Kleur	Brut aluminium, geanodiseerd en RAL kleuren		
Slagvastheid	IK07 / IK10		
Beschermingsklasse	IP40 - IP54		
Opties	DALI, CLO, corridor, centrale en decentrale noodverlichting		
Garantie	L85B10 / minimaal 5 jaar garantie / Ta 35 °C		
Verwachte levensduur	Tot 100.000 branduren mogelijk		
BREEAM	Ja		
NOC*NSF B1 (Ballproof)	Ja		

* Armaturen voorzien van decentrale noodverlichting batterijen hebben een operationele temperatuur van +5 °C tot +25 °C.

Op de initiële prestatie is, conform IEC, een tolerantie van ± 10% van toepassing. Wijzigingen op technische gegevens voorbehouden.

CLEVER
SWIFT
SOLID

MAGNUS LINEAIR LED

IP40 - IP54


MAGNUS NARROW




Armatuur



Maatvoering



Polair diagram



Productcode IP40	Productcode IP54	Lengte (mm)	Vermogen (W)	Output flux (lm)	Lumen/Watt
LN-N-312	LH-N-312	1.030	11,4 - 61,9	1.800 - 8.300	133 - 154
LN-N-352	LH-N-352	1.530	11,3 - 92,2	1.800 - 12.400	133 - 171
LN-N-355	LH-N-355	1.530	16,6 - 122,4	2.700 - 17.850	145 - 167
LN-N-362	LH-N-362	2.030	11,5 - 105,7	1.800 - 14.750	138 - 164

Op de initiële prestatie is, conform IEC, een tolerantie van $\pm 10\%$ van toepassing. Wijzigingen op technische gegevens voorbehouden.

CLEVER
SWIFT
SOLID